

Produktbeskrivelse

DantoCrude H er en ren rå bentonit i dens naturlige tilstand.

Produktet består udelukkende af højkvalitativ dansk bentonit og er certificeret ud fra den mest restriktive europæiske miljøcertificering som et miljøvenligt produkt.

Dette naturlige materiale er kendetegnet ved dets evne til at skabe en sjældent robust og vedvarende membran. En membran som forbliver mekanisk fleksibel og derved opretholder dens funktion over tid.

Materialet bliver typisk valgt til miljømæssigt følsomme konstruktioner, hvor det er altafgørende at vand eller udsivende forurening forhindres i at trænge ned i undergrunden.

Materialet er som udgangspunkt resistent overfor kemikalier og fossile brændstoffer.

Specifikation

Typiske produktværdier

| Beskrivelse | |
|---|-------------|
| Densitet, løst materiale som leveret (kg/liter) | 1,3 - 1,4 |
| Vandindhold, som leveret (%) | 32 - 38 |
| Densitet, komprimeret (kg/liter) | 1,7 - 1,8 |
| Hydraulisk ledeevne (m/s) | $E10^{-12}$ |

Du er meget velkommen til at kontakte os for en yderligere gennemgang af anvendelse. Vi kan assistere dig med teknisk opbygning såvel som praktisk arbejdsbeskrivelse.

Emballage

Bulk

Rev. 19.02.2018

Al information i dette datablad regnes for værende nøjagtig, og videregives udelukkende i informativt øjemed. Dantonit giver ingen garanti, og accepterer intet ansvar for de resultater, som opnås gennem brug af denne information. Da opblanding og anvendelse af dette produkt er ude af Dantonit's kontrol, pålægger det derfor brugeren af produktet, for eget ansvar, at teste produktets egnethed i forhold til brugerens anvendelse.