

### Produktbeskrivelse

DantoBES – Bentonite Enhanced Sand - er en specialsand, som er optimeret med bentonitpulver for at give det en lav permeabilitet.

Materialet er helt igennem naturligt og meget nemt at anvende, hvis du ønsker at skabe en vandtæt overflade på et udendørsareal, tætne rundt om et bygningsfundament, eller hvis du ønsker at lave en mindre vanddam.

Den nemme anvendelse gør det til et førstevalg i mange situationer, hvor du foretrækker at kunne anvende mindre anlægsmaskiner eller er nødt til at kunne arbejde under begrænsede pladsforhold.

Strukturen i sandet som anvendes til DantoBES gør, at materialet er nemt at komprimere, så man skal bruge mindre arbejde på at opnå tilstrækkelig vægtfylde på det færdigt udlagte materiale.

Det er i sig selv meget befordrende, for jo bedre du kan komprimere det udlagte materiale, jo tættere resultat opnår du.

### Specifikation

Typiske måleværdier

Beskrivelse	
Vandindhold, som leveret (%)	4
Vægtfylde, som leveret (kg/m <sup>3</sup> )	1.300
Vandindhold; optimalt ved Std. Proctor 95 (%)	11
Vægtfylde; Std. Proctor 95 (kg/m <sup>3</sup> )	1.800
Hydraulisk ledesevne (m/sec)	E10 <sup>-10</sup>

Permeabilitetsværdi målt ved en densitet på kun 1700 kg / m<sup>3</sup>

Du er altid velkommen til at kontakte os for en yderligere forklaring af anvendelse.

### Emballage

1.000 kg big bag

Opbevares tørt indtil anvendelse.



Rev. 01.02.2022

Al information i dette datablad regnes for værende nøjagtig, og videregives udelukkende i informativt øjemed. Dantonit giver ingen garanti, og accepterer intet ansvar for de resultater, som opnås gennem brug af denne information. Da opblanding og anvendelse af dette produkt er ude af Dantonit's kontrol, pålægger det derfor brugeren af produktet, for eget ansvar, at teste produktets egnethed i forhold til brugerens anvendelse.