

Produktbeskrivning

DantoBES – Bentonite Enhanced Sand - är en speciell sand som är optimerad med bentonitpulver för att ge den låg permeabilitet.

Materialet är helt naturligt och väldigt enkelt att använda om du vill skapa en vattentät yta på en utomhusyta, nära ett byggnadsfundament eller om du vill skapa en mindre vattendamm.

Den enkla användningen gör det till ett första val i många situationer där du föredrar att kunna använda mindre byggmaskiner eller måste kunna arbeta under begränsade utrymme.

Sandens struktur för DantoBES gör det lätt att komprimera materialet, så du behöver mindre arbete för att uppnå tillräcklig densitet på det färdiga materialet.

Detta i sig är mycket gynnsamt, för ju bättre du kan komprimera det utlagda materialet, desto närmare blir resultatet.

Specifikation

Typiska mätvärden

Beskrivning	
Vatteninnehåll som levererat (%)	4
Densitet levererad (kg/m ³)	1.300
Vatten innehåll; optimalt på Std. Proctor 95 (%)	11
Densitet; Std. Proctor 95 (kg/m ³)	1.800
Hydraulisk ledningsförmåga (m/sek)	E10 ⁻¹⁰

Permeabilitetsvärde uppmätt vid en densitet på endast 1700 kg / m³

For ytterligare information och vägledning, kontakta vänligen Dantonit A/S.

Förpackning

1000 kg stor väska

Ställ torrt tills det används.



Rev. 01.02.2022

All information i denna publikation motsvarar vår nuvarande erfarenhet och kunskap. Dantonit ger ingen garanti och tar inget ansvar för de resultat som kan uppnås på grundval av denna information. Eftersom vi inte har något inflytande på beredningen och användningen av våra produkter är användaren ansvarig för att kontrollera deras lämplighet. Befintliga äganderätt, lagar och förordningar måste följas.