

Produktbeskrivning

DantoGran 0/30 är en grov kornat bentonitgranulat.

Våra granulat är uteslutande tillverkade av högkvalitativ dansk bentonit och är certifierade i enlighet med de mest restriktiva europeiska miljöcertifieringarna som en miljövänlig och säker produkt.

Granulatet används där du vill behålla vatten eller vattenlöslig förorening från läckage i undergrunden eller till byggnadsfundament av olika slag.

Materialet är resistent mot fossila bränslen och olika kemikalier.

När den används för att stänga urfasade brunnar eller andra typer av håligheter eller läckor i undergrunden, kännetecknas den genom att upprätthålla en permanent mekanisk flexibilitet som bibehåller en varaktig vidhäftning till den omgivande underjorden året runt.

Specifikation

Typiska produktvärden i torrfasen

Beskrivning	
Kornstorlek (mm)	0 - 30
Bruttodensitet (kg / m ³)	1100
Svällindex (ml/2g)	13

Ansökan

Du behöver 1100 kg granulat för att fylla en volym på 1 m³.

1000 kg granulat fyller en volym på 910 liter.

25 kg granulat fyller en volym på 22,75 liter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information om användningen.

Förpackning

2 x 500 kg stor väska

1000 kg stor väska

Förvara i torr förvaring tills användning.



Rev. 01.02.2022

All information i denna publikation motsvarar vår nuvarande erfarenhet och kunskap. Dantonit ger ingen garanti och tar inget ansvar för de resultat som kan uppnås på grundval av denna information. Eftersom vi inte har något inflytande på beredningen och användningen av våra produkter är användaren ansvarig för att kontrollera deras lämplighet. Befintliga äganderätt, lagar och förordningar måste följas.